

Ausschreibungstext Multirollo Standard

Gehäuse Stranggepresstes Aluminium einteilig mit einem Ø von 41mm.

Mit seitlichen Lagerschildern aus Aluminium Vollmaterial (keine gegossene Legierung).

Wickelwelle aus Präzisionsstahl, beschichtet.

Bei den Gehäusen ist eine Hinterlüftung gewährleistet und notwendig.

Seitenführungen stranggepresstes Aluminium

U-Profile, einteilig in verschiedenen Ausführungen.

Die Behänge und Endstäbe werden in den Profilen geführt und decken den einfallenden Lichtspalt bestmöglich ab.

Endstäbe Stranggepresstes Aluminium Profil mit Einkammersystem.

Die Folien werden mittels Keder eingelegt und werden für ein möglichst gleichmäßiges

Erscheinungsbild weder geklemmt noch gepresst. Antrieb Manuell mit umlaufendem Kettenzug,

stufenlose Arretierung. Geräuschlos und verschleißfrei. Elektrisch mit 24V Somfy-Rohrmotoren,

Steuerung mit Fernbedienung, Temperaturwächter, Zeitschaltuhr oder Bus-Steuerung.

Ausschreibungstext Ausführung Multirollo von unten nach oben

Endstäbe Stranggepresstes Aluminium Profil mit Einkammersystem.

In den Endstäben sind Umlenkrollen aus Messing (kein Kunststoff) für die Schnurführung integriert.

Arretierung Selbstarretierung, die stufenloses Einstellen der Folien zulässt.

Die Arretierungen sind für ein Bedienen der Anlagen auch mit Abstand zum Fenster vorgesehen.

Dies ermöglicht das Bedienen auch wenn die Fenster nicht zugänglich sind.

Bei Bedarf kann der Bedienwinkel verstellt werden.